



# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 8-4-2011 Redigert: 27-11-2020 Erstatte: 26-10-2020 versjon: 3.4

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blandinger  
Handelsnavn : MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic  
Produktkode : 54000

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Bruksmåte : Profesjonell bruk  
Bruk av stoffet/blandingen : Pleieprodukter for biler  
Bruke kategori : Smøremidler og additiver

##### 1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Produsent

MPM International Oil Company BV  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[info@mpmoil.com](mailto:info@mpmoil.com) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Land   | Organisasjon/Firma                                              | Adresse                                      | Nødtelefon    | Kommentar |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|
| Norway | Poisons Information<br>Directorate of Health and Social Affairs | P.O. Box 7000<br>St. Olavs Plass<br>130 Oslo | +47 22 591300 |           |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Vis kun CLP informasjon

Ikke klassifisert

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

EUH setninger : EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

#### 2.3. Andre farer

Inneholder ingen PBT- og/eller vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % – målt i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.1. Stoffer

Gjelder ikke

#### 3.2. Stoffblandinger

Merknader : Høyraffinert mineralolje, inneholder <3% (w / w) DMSO-ekstrakt, i henhold til IP346

| Navn                                                            | Produktidentifikator                                                                                            | %                      | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske   | CAS-nr: 64742-54-7<br>EU nr: 265-157-1<br>EU-identifikationsnummer: 649-467-00-8<br>REACH-nr.: 01-2119484627-25 | $\geq 10 - \leq 24$    | Asp. Tox. 1, H304                                                  |
| Bis (nonylfenyl) amin                                           | CAS-nr: 36878-20-3<br>EU nr: 253-249-4<br>REACH-nr.: 01-2119488911-28                                           | $\geq 1 - \leq 2,4$    | Aquatic Chronic 4, H413                                            |
| Sinkbis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiofosfat) | CAS-nr: 93819-94-4<br>EU nr: 298-577-9<br>EU-identifikationsnummer: 272-028-3<br>REACH-nr.: 01-21419543726-33   | $\geq 0,1 - \leq 0,99$ | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

#### Spesifikke konsentrasjonsgrenser

| Navn                                                            | Produktidentifikator                                                                                          | Spesifikke konsentrasjonsgrenser                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sinkbis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiofosfat) | CAS-nr: 93819-94-4<br>EU nr: 298-577-9<br>EU-identifikationsnummer: 272-028-3<br>REACH-nr.: 01-21419543726-33 | (6,25 $\leq$ C < 100) Skin Irrit. 2, H315<br>(10 $\leq$ C < 12,5) Eye Irrit. 2, H319<br>(12,5 $\leq$ C < 100) Eye Dam. 1, H318 |

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

### AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Etter innånding : Ikke nødvendig.

Etter hudkontakt : Ved kontakt med huden må skittent, impregnert tøy umiddelbart taes av, og huden umiddelbart vaskes rikelig med vann.

Etter øyekontakt : Ved kontakt med øynene, skyll straks med klart vann i 10-15 minutter.

Etter fortæring : Ved svelging, oppsøk legen straks og vis frem emballasjen eller etiketten. Skyll munnen i vann. Ikke fremkall oppkast.

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Etter innånding : Antas ikke å være farlig ved innånding under vanlige bruksforhold.

Etter hudkontakt : Antas ikke å være spesielt farlig ved kontakt med huden under vanlige bruksforhold.

Etter øyekontakt : Antas ikke å være spesielt farlig for øynene under vanlige bruksforhold.

Etter fortæring : Antas ikke å være spesielt farlig ved svelging under vanlige bruksforhold.

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukkemidler : Vann, pulver, skum og CO<sub>2</sub>.  
Uegnet slukningsmiddel : Ikke bruk en sterk vannstrøm.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfare : Ingen ytterligere informasjon foreligger.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Forholdsregler ved brann : Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann.  
Brannslukningsinstruksjoner : Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere.  
Beskyttelsesutstyr for brannmenn : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

#### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

Verneutstyr : Bruk egnede verneklær og -hansker.

#### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

Verneutstyr : Bruk egnede verneklær og -hansker.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Myndighetene må varsles dersom væske trenger ned i kloakken eller i offentlige vannløp. Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding : Det utspilte materialet fanges opp ved å demme opp eller med absorberende materialer for å hindre utslipp til kloakksystemet eller elver.  
Rengjøringsmetoder : Alkalisk rengjøringsmiddel. Sand eller annet absorpsjonsmiddel.  
Andre opplysninger : Områder med spill kan være glatte.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak for sikker håndtering : Unngå unødvendig eksponering. Både lokal og vanlig romventilasjon er vanligvis påkrevet.  
Håndteringstemperatur : < 40 °C  
Hygieniske forhåndsregler : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering.  
Unngå kontakt med huden og øynene.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagringstemperatur : < 40 °C  
Lagringsplass : Oppbevares i lukket beholder. Må kun oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1. Kontrollparametrer

##### 8.1.1. Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

| Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske (64742-54-7) |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Norge - Grenser for arbeidseksponering                                     |                     |
| Grenseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> )                                    | 1 mg/m <sup>3</sup> |

##### 8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

##### 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

##### 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Ytterligere informasjon : Basert på Arbeidstilsynet, en konsentrasjon på 5 mg/m<sup>3</sup> olje spray (TWA, 8 timers arbeidsdag) anbefales.

##### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.2. Eksponeringskontroll

##### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

###### Tekniske tiltak:

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

##### 8.2.2. Personlig verneutstyr

###### Personlig verneutstyr:

Hansker. Vernebriller.

###### Personlig verneutstyr – symbol(er):



##### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

###### Øyebeskyttelse:

Vernebriller

##### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

###### Hud- og kroppsvern:

Bruk egnede verneklær

###### Håndvern:

Bruk passende hansker som beskytter mot kjemikalier

| Håndvern |                   |                    |               |             |          |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|----------|
| type     | materiale         | Gjennomtrenging    | Tykkelse (mm) | Penetrering | Standard |
|          | Nitrilgummi (NBR) | 6 (> 480 minutter) | >0,35         |             |          |

###### Annen hudbeskyttelse

###### Materialvalg for verneklær:

Bruk egnede verneklær, -hansker og -briller/ansikts- sjerm

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 8.2.2.3. Åndedrettsvern

#### Åndedrettsvern:

Ingen åndedrettsvern er påkrevet i normale bruksforhold med egnet ventilasjon

### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tilstand                          | : Væske.                                               |
| Farge                             | : Rød.                                                 |
| Utseende                          | : Oljelig.                                             |
| Lukt                              | : Karakteristisk.                                      |
| Luktterskel                       | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Smeltepunkt                       | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Frysepunkt                        | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Kokepunkt                         | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Brannfarlighet                    | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Ekspløsjongrensener               | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Nedre ekspløsjongrense            | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Øvre ekspløsjongrense             | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Flammepunkt                       | : > 200 °C ASTM D 92                                   |
| Selvantennelsestemperatur         | : Ingen data tilgjengelig.                             |
| Nedbrytningstemperatur            | : Ikke tilgjengelig                                    |
| pH                                | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Viskositet, kinematisk            | : 95 mm <sup>2</sup> /s                                |
| Løselighet                        | : Produktet er svært uløselig og flyter på overflaten. |
| Log Kow                           | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Damptrykk                         | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Damptrykk ved 50°C                | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Tetthet                           | : 854 kg/m <sup>3</sup>                                |
| Relativ tetthet                   | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Relativ damptetthet ved 20°C      | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Partikkelstørrelse                | : Gjelder ikke                                         |
| Partikkels størrelsefordeling     | : Gjelder ikke                                         |
| Partikkelfasong                   | : Gjelder ikke                                         |
| Partikkels størrelsesforhold      | : Gjelder ikke                                         |
| Partikkels aggregeringsstatus     | : Gjelder ikke                                         |
| Partikkels agglomerasjonsstatus   | : Gjelder ikke                                         |
| Partikkels spesifikke flateareale | : Gjelder ikke                                         |
| Partikkels støvbarhet             | : Gjelder ikke                                         |

### 9.2. Andre opplysninger

#### 9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Stabil i normale bruksforhold.

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt i normale håndterings- og oppbevaringsforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen under normale forhold.

### 10.5. Uforenlige materialer

Oksidasjonsmiddel. Syrer og baser.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ved utsettelse for høye temperaturer, kan det frigjøres farlige nedbrytingsprodukter som karbonmonoksid og -dioksid, røyk, nitrogenoksider (NOx), svovelforbindelser.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert  
Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert

#### Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3)

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| LD50 oral rotte | > 5000 mg/kg OECD 401 |
| LD50 oralt      | > 2000 mg/kg OECD 402 |

#### Sinkbis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiofosfat) (93819-94-4)

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| LD50 oral rotte         | 2600 mg/kg                              |
| LD50 hud kanin          | > 3160 mg/kg kroppsvekt OECD 402        |
| LC50 Inhalering - Rotte | > 2 mg/l > 2 ml 1h OECD 403 read across |
| ATE CLP (oralt)         | 2600 mg/kg kroppsvekt                   |

Hudetsing/hudirritasjon : Ikke klassifisert  
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Ikke klassifisert  
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert  
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke klassifisert  
Kreftframkallende egenskaper : Ikke klassifisert  
Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert  
STOT – enkelteksponering : Ikke klassifisert  
STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert  
Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert

#### MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Viskositet, kinematisk | 95 mm²/s |
|------------------------|----------|

### 11.2. Opplysninger om andre farer

#### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Helserelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper : Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 11.2.2. Andre opplysninger

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert  
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert

| Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3) |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| LC50 fisk 1                        | > 100 mg/l OECD 203 (Danio rerio @96h)        |
| EC50 Daphnia 1                     | > 100 mg/l OECD 202 (Daphnia magna)           |
| EC50 72h - Alger [1]               | > 100 mg/l OECD 201 (Desmodesmus subspicatus) |

| Sinkbis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiofosfat) (93819-94-4) |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| LC50 fisk 1                                                                  | 4,5 mg/l OECD 203 (Oncorhynchus mykiss) 96h  |
| EC50 Daphnia 1                                                               | 5,4 mg/l OECD 202 (Daphnia magna) 48h        |
| EC50 72h - Alger [1]                                                         | 2,1 mg/l Selenastrum capricornutum UTEX 1648 |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic                            |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet                                                  | Uoppløselig i vann, og derfor meget lite biologisk nedbrytbar. |
| Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3)                                           |                                                                |
| Persistens og nedbrytbarhet                                                  | Ikke lett biologisk nedbrytbar.                                |
| Biologisk nedbrytning                                                        | 1 % @28d                                                       |
| Sinkbis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiofosfat) (93819-94-4) |                                                                |
| Biologisk nedbrytning                                                        | 1,5 % OECD 301B 28d                                            |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

| Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3)                                           |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Log Pow                                                                      | > 7,6                            |
| Bioakkumuleringsevne                                                         | Fare for biologisk akkumulering. |
| Sinkbis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiofosfat) (93819-94-4) |                                  |
| Log Pow                                                                      | 0,9 @23C                         |

### 12.4. Mobilitet i jord

| Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3)                                           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Jord/mark                                                                    | Adsorberes i jord. |
| Sinkbis[O-(6-metylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiofosfat) (93819-94-4) |                    |
| Jord/mark                                                                    | Adsorberes i jord. |

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Miljørelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper : Produktet inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional avfallsreglement : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG

### 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

UN-nr. : Gjelder ikke  
UN-nr. (IMDG) : Gjelder ikke

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Varenavn (ADR) : Gjelder ikke  
Varenavn (IMDG) : Gjelder ikke

### 14.3. Transportfareklasse(r)

**ADR**  
Transportfareklasse(r) (ADR) : Gjelder ikke

**IMDG**  
Transportfareklasse(r) (IMDG) : Gjelder ikke

### 14.4. Emballasjegruppe

Emballasjegruppe (ADR) : Gjelder ikke  
Innpakningsgruppe (IMDG) : Gjelder ikke

### 14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig : Nei  
Maritim forurensningskilde : Nei  
Andre opplysninger : Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Transport på vei

Ingen data tilgjengelige

#### Sjøfart

Ingen data tilgjengelige

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særskiilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

##### 15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)

Har ikke inneholde ingredienser fra REACH kandidaten stoff (er) liste

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

##### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                  | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2             |
| Aquatic Chronic 4                  | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 4             |
| Asp. Tox. 1                        | Aspirasjonsfare, Kategori 1                                   |
| EUH210                             | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.              |
| Eye Dam. 1                         | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1                   |
| Eye Irrit. 2                       | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2                   |
| H304                               | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| H315                               | Irriterer huden.                                              |
| H318                               | Gir alvorlig øyeskade.                                        |
| H319                               | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                   |
| H411                               | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                 |
| H413                               | Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.    |
| Skin Irrit. 2                      | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2                     |

SDS MPM REACH

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.