



## 02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

Versión del documento: 28 abr. 2024



### Descripción

Este aceite mineral universal para motor ha sido especialmente desarrollado para los motores de gasolina y diésel de uso normal para turismos. Este aceite de motor no es adecuado para motores turbo.

### Manual de aplicación

Según las especificaciones de

ACEA A3/B4 / E2  
API CG-4 / SL  
Allison C4  
Caterpillar TO-2  
MAN M 271  
MB 228.1  
Volvo VDS

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
02001	1 L	6	450
02004	4 L	4	112
02005	5 L	4	112
02020	20 L	1	30
02060	60 L	1	6
02205	205 L	1	2
02999	1000 L	1	-
P02000	1 L	1	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.873	kg/l
Viscosity	15W-40	
Kinematic Viscosity a 40°C	90.5	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	13.5	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	200	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	8.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.