



02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este aceite de motor mineral multigrado universal es adecuado para motores diésel de aspiración natural o turboalimentados. Este aceite también es adecuado para la mayoría de los motores de gasolina de prestaciones normales y su uso es extremadamente adecuado para climas cálidos.

Según las especificaciones de

ACEA A3/B4 / E3
API CG-4 / SJ
Allison C4
MAN M 3275
MB 228.3 / 229.1
MTU Type 2
Mack EO-L
Volvo VDS-2

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
02001A	1 L	6	450
02004A	4 L	4	112
02005A	5 L	4	112
02020A	20 L	1	30
02060A	60 L	1	6
02205A	205 L	1	2
02999A	1000 L	1	-
P02000A	1 L	1	-

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.896	kg/l
Viscosity	20W-50	
Kinematic Viscosity a 40°C	170	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	19.2	mm ² /s
Viscosity Index	129	
Dynamic Viscosity a -15°C	8200	mPa.s
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	8.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.33	mass%

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.