



02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Versión del documento: 14 abr. 2024



Descripción

Este aceite de motor multigrado de alta tecnología ha sido desarrollado para la lubricación de motores de gasolina y diésel de cuatro tiempos que son de aspiración natural y turbo. Este aceite para motor proporciona una protección total del motor y presenta excelentes propiedades para el arranque en frío.

Según las especificaciones de

ACEA A3/B4
API CF / SN

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
02001B	1 L	6	450
02004B	4 L	4	112
02005B	5 L	4	112
02020B	20 L	1	30
02060B	60 L	1	6
02205B	205 L	1	2
02999B	1000 L	1	-
P02000B	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.873	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-30		SAE
Kinematic Viscosity a 40°C	78.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	11.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	147		ASTM D2270
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D97
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.