



## 04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck

Versión del documento: 21 abr. 2024



### Descripción

Este aceite mineral para motores de calidad superior ha sido especialmente desarrollado para motores diésel de alto rendimiento de vehículos comerciales. Además, este aceite de motor ha sido formulado para posibilitar intervalos de cambio de aceite prolongados y para evitar el desgaste del cilindro.

### Según las especificaciones de

ACEA B3 / B4 / E7  
API CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4  
Allison C4  
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078  
Detroit Diesel 93K215  
Deutz DQC III-10  
Global DHD-1  
JASO DH-1  
MAN M 3275  
MB 228.3  
MTU Type 2  
Mack EO-M Plus / EO-N  
Renault RLD / RLD-2  
Volvo VDS-3

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
04020A	20 L	1	30
04060A	60 L	1	6
04205A	205 L	1	2
04999A	1000 L	1	-
P04000A	1 L	1	-

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.867	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity a 40°C	86	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	13.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	153	
Dynamic Viscosity a -25°C	5900	mPa.s
Flashpoint COC	243	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	11.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.9	mass%

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.