



04000AB Motor Oil 10W-30 Extra High Performance Truck Fuel Economy

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este aceite de motor diésel de rendimiento extraalto (ACEA E9) ha sido especialmente desarrollado para su uso en los motores modernos, de alta potencia y baja emisión de vehículos comerciales de acuerdo con los estándares de emisiones Euro 4, Euro 5 y Euro 6, al tiempo que brinda una excelente protección en motores diésel más antiguos.

Manual de aplicación

Según las especificaciones de

ACEA E11 / E7
 API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4
 Caterpillar ECF-2 / ECF-3
 Cummins CES 20081 / CES 20086
 Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
 Detroit Diesel 93K218 / 93K222
 Deutz DQC III-10 LA / DQC III-18 LA
 Ford M2C171-F1
 JASO DH-2
 MAN M 3575 / M 3775
 MTU Type 2.1
 Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
 Renault RLD-3
 Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
04001AB	1 L	6	450
04005AB	5 L	4	112
04020AB	20 L	1	30
04060AB	60 L	1	12
04205AB	205 L	1	2
04999AB	1000 L	1	-
P04000AB	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.857	kg/l	D 4052
Viscosity	10W-30		
Kinematic Viscosity a 40°C	79.4	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity a 100°C	11.7	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	139		D 2270
Flashpoint	226	°C	D 93
Pourpoint	-42	°C	D 97
Total Base Number	10	mgKOH/g	D 2896
Sulphated Ash	1.0	mass%	D 874

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.