



## 04000AC Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Versión del documento: 14 abr. 2024



### Descripción

Este aceite de motor diésel de rendimiento extraalto (ACEA E9) se ha desarrollado especialmente para su uso en los motores modernos, de alta potencia y baja emisión de vehículos comerciales de acuerdo con los estándares de emisiones Euro 4, Euro 5 y Euro 6, al tiempo que brinda una excelente protección en motores diésel más antiguos. Importante: este aceite de motor es absolutamente inadecuado para el uso en motores de gasolina.

### Manual de aplicación

Según las especificaciones de

ACEA E11 / E7  
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4  
Allison TES-439  
Caterpillar ECF-2 / ECF-3  
Cummins CES 20081 / CES 20086  
Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)  
Detroit Diesel 93K218 / 93K222  
Deutz DQC III-10 LA / DQC III-18 LA  
Ford M2C171-F1  
JASO DH-2  
MAN M 3575 / M 3775  
MTU Type 2.1  
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5  
Renault RLD-3  
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
04020AC	20 L	1	30
04060AC	60 L	1	6
04205AC	205 L	1	2
04999AC	1000 L	1	-
P04000AC	1 L	1	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.874	kg/l	D 4052
Viscosity	15W-40		SAE
Kinematic Viscosity a 40°C	113	mm <sup>2</sup> /s	D 445
Kinematic Viscosity a 100°C	15.0	mm <sup>2</sup> /s	D 445
Viscosity Index	139		D 2270
Flashpoint	226	°C	D 92
Pourpoint	-30	°C	D 97
Total Base Number	10	mgKOH/g	D 2896
Sulphated Ash	1.0	mass%	D 874

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.