



04000HM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic Higher Mileage

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este aceite para motor ha sido especialmente desarrollado para retrasar el proceso de deterioro y combatir las fugas de anillos agrietados, la oxidación y el mayor consumo de combustible en motores con un alto kilometraje y, como resultado de ello, para prolongar la vida útil del motor.

Según las especificaciones de

API CF / SL

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
04001HM	1 L	6	450
04005HM	5 L	4	112
04020HM	20 L	1	30
04060HM	60 L	1	6
04205HM	205 L	1	2
04999HM	1000 L	1	-
P04000HM	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.881	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity a 40°C	97	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	14.1	mm ² /s
Viscosity Index	150	
Dynamic Viscosity a -25°C	6000	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%
Noack Evaporation Loss	12.8	mass%

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.