



04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Versión del documento: 5 may. 2024



Descripción

Este aceite de motor semisintético está diseñado para la lubricación de motores de gasolina y diésel de cuatro tiempos. Su fórmula se basa en aceites de base altamente refinados cuya alta calidad garantiza una excelente protección y durabilidad del motor con muy buena fluidez a baja temperatura.

Según las especificaciones de

ACEA A3/B4
API CF / SN
MB-Approval 229.3
VW 501.01 / 505.00

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
04001S	1 L	6	450
04004S	4 L	4	112
04005S	5 L	4	112
04020S	20 L	1	30
04060S	60 L	1	6
04205S	205 L	1	2
04999S	1000 L	1	-
P04000S	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.859	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity a 40°C	93	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	153		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -25°C	6820	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.