



05000A Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Diesel

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este aceite de motor diésel sintético premium es un aceite de motor totalmente sintético. Proporciona una protección superior para la mayoría de los motores diésel de alto rendimiento Euro 4, Euro 5 y los recentísimos Scania Euro 6. Recomendado para una amplia gama de aplicaciones para tareas exigentes, adecuado para el transporte en carretera y fuera de carretera, la construcción y la industria agrícola. Este aceite de 'drenaje prolongado' está especialmente desarrollado para motores Scania que requieren la especificación LDF-3.

Manual de aplicación

Según las especificaciones de

ACEA E4 / E7
API CI-4
Cummins CES 20072
DAF Extended drain
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC III-10
MAN M 3277
MTU Type 3
Mack EO-N
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD
Scania LDF-2 / LDF-3
Volvo VDS-3

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001A	1 L	6	450
05005A	5 L	4	112
05020A	20 L	1	30
05060A	60 L	1	6
05205A	205 L	1	2
05999A	1000 L	1	-
P05000A	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.870	kg/l
Viscosity SAE	10W-40 10W-40	
Kinematic Viscosity a 40°C	86.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	13.3	mm ² /s
Viscosity Index	155	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	16.1	mgKOH/g

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.