



05000AE Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel

Versión del documento: 28 abr. 2024



Descripción

El aceite de motor MPM 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel es un aceite de motor diésel de base sintética de alto rendimiento desarrollado para ofrecer un rendimiento excepcional en motores modernos de emisiones bajas. Gracias a su composición sintética, este aceite tiene un alto índice de viscosidad y proporciona una protección óptima contra el desgaste y el deterioro. Recomendado para su uso en camiones que cumplan la norma Euro VI equipados con sistemas de postratamiento de los gases de escape como DPF, EGR y SCR. Muy adecuado para su uso en motores en los que se recomienda una especificación Chrysler MS 10902.

Manual de aplicación

Según las especificaciones de

ACEA E6 / E7 / E9
API CK-4
Caterpillar ECF-3
Chrysler MS 10902
Cummins CES 20081 / CES 20086
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
Ford WSS-M2C171-E
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775
MB 228.51
MTU Oil Category 3.1
Mack EO-S 4.5
Renault RLD-4
Scania LA
Volvo VDS-4.5

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001AE	1 L	6	450
05005AE	5 L	4	112
05020AE	20 L	1	30
05060AE	60 L	1	6
05205AE	205 L	1	2
05999AE	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density	0.854	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-40		
Kinematic Viscosity	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.88	mass%	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.