



## 05000BM Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic BMW / MB

Versión del documento: 14 abr. 2024



### Descripción

Este aceite de motor sintético premium ha sido especialmente desarrollado para los motores BMW y Mercedes-Benz (incl. Mini) y entre otros. Este aceite para motor cumple con los requisitos establecidos por BMW Long Life-01 y Mercedes-Benz 229.5. Este aceite para motor también es adecuado para motores de gasolina, GLP y diésel en automóviles y vehículos comerciales ligeros para los que se prescriben las especificaciones ACEA A3/B4.

### Según las especificaciones de

ACEA A3/B4  
API CF / SL  
BMW LL-01  
MB 229.5  
VW 502.00 / 505.00

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001BM	1 L	6	450
05005BM	5 L	4	112
05020BM	20 L	1	30
05060BM	60 L	1	6
05205BM	205 L	1	2
05999BM	1000 L	1	-
P05000BM	1 L	1	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.855	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity a 40°C	66.6	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	12.3	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	186		
Dynamic Viscosity a -30°C	5820	mPa.s	
Flashpoint COC	228	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	10.8	mgKOH/g	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.