



## 05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot

Versión del documento: 21 abr. 2024



### Descripción

Este aceite de motor 'MID SAPS' (ACEA C2) ahorrador de combustible premium con especificación PSA B71 2290 se ha desarrollado especialmente para automóviles Citroën y Peugeot, y vehículos comerciales ligeros. Este aceite para motor también es adecuado para vehículos que requieren SAE 5W-30 con ACEA C2. Este aceite de motor cumple con los requisitos de los motores Euro 4 y Euro 5 con filtros de partículas (DPF).

### Según las especificaciones de

ACEA C2  
API CF / SN  
Fiat 9.55535-S1  
PSA B71 2290 <2017  
Renault RN 0700

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001C2	1 L	6	450
05005C2	5 L	4	112
05020C2	20 L	1	-
05B20C2	20 L	1	-
05060C2	60 L	1	-
05205C2	205 L	1	-
05999C2	1000 L	1	-
P05000C2	1 L	1	-

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.856	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity a 40°C	57	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	10.1	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	170		
Dynamic Viscosity a -30°C	4700	mPa.s	
Flashpoint COC	214	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	
High Temperature High Share	3	mPa.s	
Noack Evaporation Loss	10.9	mass%	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.