



05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4 Renault

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este aceite de motor 'LOW SAPS' (ACEA C4) ahorrador de combustible premium ha sido especialmente desarrollado para automóviles Renault y vehículos comerciales ligeros con motores de gasolina, GLP y diésel, catalizadores modernos de tres vías y filtros DPF para los que se especifica un aceite ACEA C4. Este aceite de motor ayuda a prolongar la vida útil del filtro de partículas.

Manual de aplicación

Según las especificaciones de

ACEA C4
Fiat 9.55535-S4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001C4	1 L	6	450
05005C4	5 L	4	112
05020C4	20 L	1	30
05B20C4	20 L	1	-
05060C4	60 L	1	12
05205C4	205 L	1	2
05999C4	1000 L	1	-
P05000C4	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		SAE J300
Kinematic Viscosity a 40°C	67.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	11.5	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -30°C	6300	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	203	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.5	mass%	ASTM D874

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.