



05000C5 Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic C5

Versión del documento: 14 abr. 2024



Descripción

Este aceite de motor avanzado sintético premium de MPM se ha desarrollado para proveer una excelente protección del motor y mejorar la economización de combustible.

Desarrollado especialmente para proteger los modernos motores de gasolina de inyección directa turboalimentados (TGDI) contra la preignición de baja velocidad (LSPI).

También es adecuado para motores diésel de turismos, furgonetas y todoterrenos.

Según las especificaciones de

ACEA C5, C6
API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
BMW LL-17FE+
Fiat 9.55535-DM1 / 9.55535-DSX
ILSAC GF-5 / GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006 / STJLR.51.5122
MB 229.72
MB-Approval 229.71
Mitsubishi
Opel OV 040 1547 - A20
Volvo approval VCC RBS0-2AE

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001C5	1 L	6	450
05005C5	5 L	4	112
05020C5	20 L	1	30
05B20C5	20 L	1	-
05060C5	60 L	1	6
05205C5	205 L	1	2
05999C5	1000 L	1	-
P05000C5	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.845	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity a 40°C	40.64	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	8.06	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	176		ASTM D2270
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-57	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.6	mass%	ASTM D874

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.