



05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este aceite de motor sintético premium ha sido especialmente desarrollado para los motores BMW y Mercedes-Benz. Este aceite para motor cuenta con la aprobación de BMW Long Life 04 y Mercedes-Benz Long Life 229.51/229.52. Este aceite para motor también es adecuado para motores Euro 4 y Euro 5. Este aceite de motor SAE 5W-30 con norma ACEA C3 se recomienda para motores de gasolina y diésel equipados con sistemas de postratamiento de gases de escape.

Manual de aplicación

Según las especificaciones de

ACEA C3
API SN Plus / SP
BMW LL-04
Chrysler MS 11106
Fiat 9.55535-S3
GM dexos 2
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 / OV 040 1547 - G30
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001DPF	1 L	6	450
05005DPF	5 L	4	112
05020DPF	20 L	1	-
05B20DPF	20 L	1	-
05060DPF	60 L	1	-
05205DPF	205 L	1	2
05999DPF	1000 L	1	-
P05000DPF	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.850	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		SAE
Kinematic Viscosity a 40°C	67.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	12.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	182		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -30°C	5400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.77	mass%	ASTM D874

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.