05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Versión del documento: 14 abr. 2024

Descripción

Este aceite de motor sintético premium de MPM está especialmente formulado para cumplir con los últimos requisitos para motores de gasolina de turismos, vehículos comerciales ligeros y todoterrenos.

Desarrollado para una mejor protección de preignición a baja velocidad (LSPI), en particular para los motores con carga turbo de pequeña cilindrada Opel/GM.

Este aceite de motor totalmente sintético ofrece una protección total del motor y mantiene el motor limpio incluso en las condiciones más duras.

Debido a la excelente baja fluidez, este aceite de motor ofrece excelentes cualidades para el arranque en frío.

Según las especificaciones de

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-13340 / MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001DX1	1 L	6	450
05005DX1	5 L	4	112
05020DX1	20 L	1	30
05060DX1	60 L	1	12
05205DX1	205 L	1	2
05999DX1	1000 L	1	-
P05000DX1	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.848	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity a 40°C	60.7	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	10.8	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	172		ASTM D2270
Flashpoint COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.5	mgKOH/g	ASTM D2896

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl