



05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford

Versión del documento: 14 abr. 2024



Descripción

Este aceite de motor sintético premium que ahorra combustible con la especificación Ford M2C913-C/D se ha desarrollado especialmente para todos los turismos y vehículos comerciales ligeros de Ford. Este aceite para motor ofrece una protección óptima para motores diésel, gasolina y GLP. Este aceite de motor también es adecuado para vehículos que requieren SAE 5W-30 con la especificación ACEA A5/B5.

Según las especificaciones de

ACEA A5/B5
API CF / SN
Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001E	1 L	6	450
05004E	4 L	4	112
05005E	5 L	4	112
05020E	20 L	1	-
05B20E	20 L	1	-
05060E	60 L	1	-
05205E	205 L	1	-
05999E	1000 L	1	-
P05000E	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.852	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematic Viscosity a 40°C	53.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	9.66	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	10.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.09	mass%

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.