



05000ECB Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Versión del documento: 14 abr. 2024



Descripción

El aceite de motor MPM Premium Synthetic 0W-20 es adecuado para motores diésel Ford EcoBlue en los que se requiere la homologación Ford M2C952-A1. Este aceite de motor ha sido desarrollado para Ford, entre otros, y también puede utilizarse donde se recomienda una protección SAE 0W-20 con especificación ACEA C6. Gracias al avanzado paquete de aditivos, este aceite de motor proporciona una protección óptima contra el LSPI, y el motor y la correa de distribución (si funciona en aceite) se encuentran completamente protegidos en todas las temperaturas y condiciones de conducción. Gracias a sus excepcionales propiedades de limpieza, se evita la contaminación en el sistema de postratamiento de gases de escape y en el turbo. Este aceite de motor tiene excelentes propiedades de ahorro de combustible.

Según las especificaciones de

ACEA C5, C6
API SN Plus / SP
Ford WSS-M2C952-A1
ILSAC GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006
Opel/GM dexos™D

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001ECB	1 L	6	450
05005ECB	5 L	4	112
05020ECB	20 L	1	30
05060ECB	60 L	1	6
05205ECB	205 L	1	2
05999ECB	1000 L	1	-
P05000ECB	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.843	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity a 40°C	39.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	8.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	191		ASTM D2270
Flashpoint	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.4	mgKOH/g	ASTM D2896

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.