



05000EF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C1 Mazda / Jaguar

Versión del documento: 14 abr. 2024



Descripción

Este aceite de motor sintético Long Life de máxima calidad 'Low SAPS' se ha desarrollado especialmente para motores de gasolina y diésel donde se requiere SAE 5W-30 con el estándar ACEA C1 y está equipado con un sistema de postratamiento de gases de escape. Este aceite de motor se recomienda para automóviles variados como Mazda, Jaguar y Land Rover.

Según las especificaciones de

ACEA C1
Ford WSS-M2C934-B
JASO DL-1
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005
Mazda Service Fill

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001EF	1 L	6	450
05005EF	5 L	4	112
05020EF	20 L	1	30
05060EF	60 L	1	6
05205EF	205 L	1	2
05999EF	1000 L	1	-
P05000EF	1 L	1	-

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.848	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity a 40°C	55.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	10	mm ² /s	
Viscosity Index	169		
Dynamic Viscosity a -30°C	4000	mPa.s	
Flashpoint COC	226	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.5	mass%	
High Temperature High Share	2.9	mPa.s	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.