05000ESP-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic ESP-FE

Versión del documento: 21 abr. 2024

Descripción

Este aceite de motor sintético prémium de larga duración ha sido desarrollado especialmente para la última generación de motores 2.0 TFSI (140 kW) y 3.0 TDI CR (160 kW) VAG con la especificación VW 508.00/509.00. Este aceite de motor totalmente sintético de alta calidad SAE 0W-20 cuenta con excelentes propiedades de ahorro de combustible y ha sido desarrollado para garantizar la vida útil de los sistemas de tratamiento de gases de escape.

Además, este aceite de motor de gran fluidez tiene excepcionales propiedades de arranque en frío y ofrece una protección total máxima contra el desgaste del motor.

No adecuado para motores para los cuales se recomienda un aceite con otra especificación VW.

Según las especificaciones de

ACEA C5
API SN
Porsche C20
VW 508.00 / 509.00

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001ESP-FE	1 L	6	450
05005ESP-FE	5 L	4	112
05020ESP-FE	20 L	1	30
05B20ESP-FE	20 L	1	-
05060ESP-FE	60 L	1	6
05205ESP-FE	205 L	1	2
05999ESP-FE	1000 L	1	-
P05000ESP-FE	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density	0.835	kg/l	ASTM D4052
Colour	green		
Viscosity	0W-20		
Kinematic Viscosity	8.2	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	184		ASTM D2270
Dynamic Viscosity	3500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-51	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl