



05000ESP-L Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este aceite de motor Premium Synthetic ESP-L SAE 0W-30 Longlife III contiene aceites base de alta calidad. El ESP-L está formulado para cumplir con las estrictas especificaciones VAG Long Life III (VW 504.00 y 507.00).

Este aceite de motor Mid SAPS cumple con las normas Euro 4, Euro 5 y Euro 6 y tiene un efecto protector sobre el filtro de partículas. Este producto proporciona un ahorro de combustible demostrable por encima de la viscosidad 5W-30. Además, es adecuado para vehículos con intervalos de servicio prolongados.

Manual de aplicación

Según las especificaciones de

ACEA C2 / C3
API SN
BMW LL-04
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1
MB-Approval 229.51
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001ESP-L	1 L	6	450
05005ESP-L	5 L	4	112
05020ESP-L	20 L	1	30
05060ESP-L	60 L	1	6
05205ESP-L	205 L	1	2
05999ESP-L	1000 L	1	-
P05000ESP-L	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.842	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		Visual
Kinematic Viscosity a 40°C	59	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	11.7	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	197		ASTM D2270
Pourpoint	-48	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.