



# 05000ESP-X Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Versión del documento: 21 abr. 2024



## Descripción

Este aceite de motor sintético premium ESP-X SAE 5W-30 con ahorro de combustible está especialmente formulado para cumplir con los requisitos más recientes de los motores de diésel y gasolina para turismos, furgonetas y SUV.

Está desarrollado para una mejor protección del preencendido a baja velocidad, mantenimiento de los sistemas de postratamiento de gases de escape, óptima protección antidesgaste y mejora en el ahorro de combustible. Este aceite de motor totalmente sintético ofrece una protección total del motor y lo mantiene limpio incluso en las condiciones más exigentes.

## Manual de aplicación

Según las especificaciones de

ACEA C2 / C3  
API SN Plus / SP  
BMW LL-04  
Fiat 9.55535-S3  
MB-Approval 229.51 / 229.52  
Opel OV 040 1547 - D30 G30  
Porsche C30  
VW 504.00 / 507.00

## Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001ESP-X	1 L	6	450
05005ESP-X	5 L	4	112
05020ESP-X	20 L	1	30
05B20ESP-X	20 L	1	-
05060ESP-X	60 L	1	12
05205ESP-X	205 L	1	2
05999ESP-X	1000 L	1	-
P05000ESP-X	1 L	1	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density	0.850	kg/l	ASTM 4052
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity a 40°C	67	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	11.9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	176		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -30°C	5980	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D7346
Total Base Number	6.2	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.75	mass%	ASTM D874

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.