



05000F Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic Longlife II

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este exclusivo aceite de motor sintético Long Life II ha sido especialmente desarrollado para motores VAG equipados con inyectores de bomba de primera generación. Este aceite de motor cumple con los requisitos establecidos por VW 503.00 / 506.00 / 506.01.

Según las especificaciones de

ACEA A5/B5
VW 503.00 / 506.00 / 506.01

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001F	1 L	6	450
05005F	5 L	4	112
05020F	20 L	1	30
05060F	60 L	1	6
05205F	205 L	1	2
05999F	1000 L	1	-
P05000F	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.865	kg/l	
Viscosity	0W-30		
Kinematic Viscosity a 40°C	55.3	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	10.1	mm ² /s	
Viscosity Index	174		
Dynamic Viscosity a -30°C	3100	mPa.s	
Flashpoint COC	226	°C	
Pourpoint	-50	°C	
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.28	mass%	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.