



05000RN-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RN-FE

Versión del documento: 5 may. 2024



Descripción

Este aceite de motor 0W-20 Mid-SAPS que ahorra combustible está especialmente desarrollado para motores Renault y Dacia que requieren una especificación RN17-FE y es adecuado para motores en los que se indica el uso de ACEA C5. Este aceite de motor ofrece protección al filtro de partículas de gasolina (GPF), al filtro de partículas diésel (DPF) y reducción catalítica selectiva (SCR).

La especificación RN17 FE tiene unos exigentes requisitos en materia de oxidación (envejecimiento), garantiza una excelente limpieza del motor y los pistones y muy buenas propiedades antidesgaste.

Dado que este aceite de motor cumple los exigentes requisitos de Renault, su fórmula es ideal para intervalos de servicio prolongados y ofrece una excelente protección del motor en las condiciones más duras.

Manual de aplicación

Según las especificaciones de

ACEA C5
Renault RN17 FE

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001RN-FE	1 L	6	450
05005RN-FE	5 L	4	112
05020RN-FE	20 L	1	30
05060RN-FE	60 L	1	6
05205RN-FE	205 L	1	2
05999RN-FE	1000 L	1	-
P05000RN-FE	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.840	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity a 40°C	38.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	8.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	195		ASTM D2270
Flashpoint	222	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.