



05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

Versión del documento: 5 may. 2024



Descripción

Este aceite de motor Premium Synthetic 'Mid SAPS ' está diseñado para motores de gasolina y diésel equipados con un sistema de postratamiento de gases de escape. Esta formulación especial cumple con la especificación Stellantis FPW9.55535/03 que es obligatoria para los motores DV5R hasta OPR 16885 y para los motores EB2 Gen1 (2013-2019) 1.2L Puretech. Estos motores D5VR y EB2 se utilizan en Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Toyota, Opel y Vauxhall. La limpieza optimizada reduce el desgaste y aumenta la vida útil de los componentes mecánicos y del motor. Este aceite de motor también es adecuado para motores que requieren la especificación PSA B71 2290 con grado de viscosidad 5W-30.

Manual de aplicación

Según las especificaciones de

ACEA C3
API SN Plus
PSA B71 2290
Stellantis FPW9.55535/03

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2
P05000ST	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity a 40°C	66.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	11.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM 2270
Flashpoint COC	254	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.