



## 06000S Motor Oil 0W-40 High Performance Street

Versión del documento: 21 abr. 2024



### Descripción

Este aceite de motor sintético premium de alta calidad ha sido especialmente desarrollado para la última generación de motores de alto rendimiento. Este aceite para motor garantiza una excelente protección contra el desgaste a altas revoluciones debido a una película de lubricación superior.

### Según las especificaciones de

ACEA A3/B4  
API SN  
BMW LL-01  
ILSAC GF-4  
MB-Approval 229.5  
Porsche A40  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 502.00 / 505.00

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
06001S	1 L	6	450
06005S	5 L	4	112
06020S	20 L	1	30
06060S	60 L	1	6
06205S	205 L	1	2
06999S	1000 L	1	-
P06000S	1 L	1	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.844	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	0W-40		
Kinematic Viscosity a 40°C	80.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	13.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	178		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -35°C	6040	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-57	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.09	mass%	ASTM D874

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.