08000AT Motor Oil 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology

Versión del documento: 21 abr. 2024

Descripción

Este aceite de motor sintético premium MPM se basa en una moderna y avanzada tecnología que permite conseguir el ahorro de combustible más eficaz. Utilizando aceites base de alta calidad en combinación con aditivos especialmente seleccionados, este aceite de motor de muy baja viscosidad proporciona una excelente protección contra el desgaste del motor.

El exclusivo efecto de ahorro de combustible también consigue reducir las emisiones de CO2 y compagina perfectamente con la filosofía de los vehículos híbridos. Este aceite de motor de alta calidad está indicado para todos los vehículos en los que se recomienda un SAE 0W-16.

Según las especificaciones de

API SN Plus / SN Plus-RC / SP / SP-RC
ILSAC GF-6B

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	6
08205AT	205 L	1	2
08999AT	1000 L	1	-
P08000AT	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-16		
Kinematic Viscosity a 40°C	34.6	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	6.8	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	160		ASTM D2270
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.85	mass%	ASTM D874

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl