10000 Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil

Versión del documento: 21 abr. 2024

Descripción

Este aceite mineral universal para engranajes 80W-90 con propiedades EP se ha desarrollado especialmente para transmisiones hipoides de alto rendimiento en transmisiones, ejes traseros y todos los demás accionamientos en los que se especifican los aceites con el aditivo SAE 80W-90 GL-5.

Según las especificaciones de

API GL-5
Ford SR-M2C9002-A
MAN 342 Type M1 / 342 Type M2
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
10001	1 L	6	450
10004	4 L	4	112
10020	20 L	1	30
10060	60 L	1	6
10205	205 L	1	2
10999	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.896	kg/l	
Viscosity	80W-90		
Kinematic Viscosity a 40°C	147	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	14.7	mm2/s	
Viscosity Index	99		
Flashpoint COC	210	°C	
Pourpoint	-33	°C	
Copper Corrosion	1B		

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl