



# 10000LS Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip

Versión del documento: 28 abr. 2024



## Descripción

Este aceite mineral para engranajes SAE 90 Limited Slip se ha desarrollado especialmente para las transmisiones hipoides de alto rendimiento en los ejes traseros y en todas las transmisiones donde se recomienda Limited Slip SAE 80W-90 GL-5 o Limited Slip SAE 90 GL-5.

## Según las especificaciones de

API GL-5 Limited Slip  
Ford M2C104-A  
ZF TE-ML 05C / 12C / 16E

## Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
10001LS	1 L	6	450
10020LS	20 L	1	30
10060LS	60 L	1	6
10205LS	205 L	1	2
10999LS	1000 L	1	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density	0.900	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	SAE 90		SAE
Kinematic Viscosity a 40°C	145	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	14.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	97		ASTM D2270
Flashpoint	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Brookfield Viscosity a -26°C	130000	mPa.s	ASTM D2983

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.