



12000A Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD

Versión del documento: 28 abr. 2024



Descripción

Este aceite de transmisión semisintético SAE 75W-80 se ha desarrollado para utilizar transmisiones donde se requiere SAE 75W-80 GL-4. Este aceite de transmisión es adecuado para largos intervalos de drenaje. Para una guía de intervalo correcta, verifique la recomendación del fabricante.

Según las especificaciones de

API GL-4
DAF
Renault B0032/2 Annex 3
ZF TE-ML 02L

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
12001A	1 L	6	450
12020A	20 L	1	30
12060A	60 L	1	6
12205A	205 L	1	2
12999A	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.860	kg/l
Viscosity	75W-80	
Kinematic Viscosity a 40°C	60	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	9	mm ² /s
Viscosity Index	125	
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-39	°C

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.