14000 Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil

Versión del documento: 21 abr. 2024

Descripción

Este aceite mineral para engranajes SAE 85W-140 ha sido especialmente desarrollado para la lubricación de las transmisiones hipoides de alto rendimiento en los ejes traseros y en todas las transmisiones para las que se especifica un aceite mineral con aditivo GL-5 EP con una viscosidad de SAE 85W-140.

Según las especificaciones de

API GL-5
Ford SQ-M2C9002-AA
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
14001	1 L	6	450
14020	20 L	1	30
14060	60 L	1	6
14205	205 L	1	2
14999	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.908	kg/l	
Viscosity	85W-140		
Kinematic Viscosity a 40°C	367	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	26.1	mm2/s	
Viscosity Index	95		
Flashpoint COC	215	°C	
Pourpoint	-15	°C	
Copper Corrosion	1B		

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl