14000LS Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Limited Slip

Versión del documento: 21 abr. 2024

Descripción

Este aceite mineral para engranajes SAE 85W-140 Limited Slip ha sido especialmente desarrollado para la lubricación de transmisiones hipoides de alto rendimiento en los ejes traseros y en todas las transmisiones para las que se especifica un aceite mineral SAE 85W-140 GL-5 limited slip.

Según las especificaciones de

API GL-5 Limited Slip
MIL-L-2105C
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05C

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
14020LS	20 L	1	30
14060LS	60 L	1	6
14205LS	205 L	1	2
14999LS	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density	0.905	kg/l	
Viscosity	85W-140		
Kinematic Viscosity	100	mm2/s	
Viscosity Index	86		
Flashpoint	215	°C	
Pourpoint	-18	°C	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl