



# 15000F ATF Automatic Transmission Fluid Ford

Versión del documento: 21 abr. 2024



## Descripción

Este aceite mineral de transmisión automática ha sido especialmente desarrollado para transmisiones automáticas, dirección asistida, convertidores de par y otras aplicaciones para las cuales los constructores especifican un aceite ATF Ford.

## Según las especificaciones de

Daihatsu M2C33-F / M2C33-G  
Ford M2C33-F / M2C33-G / M2C9007-AA  
Mazda M2C33-F / M2C33-G  
Morgan M2C33-F / M2C33-G  
Rover M2C33-F / M2C33-G  
Toyota M2C33-F  
Triumph M2C33-F

## Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
15001F	1 L	6	450
15020F	20 L	1	30
15060F	60 L	1	6
15205F	205 L	1	2
15999F	1000 L	1	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.869	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity a 40°C	34.9	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	7.21	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	177	
Flashpoint COC	195	°C
Pourpoint	-41	°C

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.