



16000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este aceite de transmisión automática sintético premium ATF Dexron III F/G se ha desarrollado especialmente para transmisiones automáticas, dirección asistida, convertidores de par y otras aplicaciones para las cuales los fabricantes especifican un aceite ATF Dexron III F/G.

Manual de aplicación

Según las especificaciones de

Allison C4
Fiat 9.55550-AG2
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon
GM Dexron III F / Dexron III G
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.9
Nissan ECVT
Voith H55.6335xx
Volvo STD 1273.41 (97341)
ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
16001	1 L	6	450
16004	4 L	4	112
16020	20 L	1	30
16060	60 L	1	12
16205	205 L	1	2
16999	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density	0.850	kg/l	
Colour	red		
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity	7.7	mm ² /s	
Viscosity Index	205		
Flashpoint	196	°C	
Pourpoint	-45	°C	
Brookfield Viscosity	18400	mPa.s	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.