



## 16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Versión del documento: 28 abr. 2024



### Descripción

Este fluido de transmisión automática ha sido especialmente diseñado para las transmisiones modernas Aisin Warner con recomendación AW-1 y en las transmisiones Jatco. Gracias al bien equilibrado paquete de aditivos, este líquido de transmisión automática tiene excelentes propiedades de fricción y rendimiento del cambio. Este líquido también tiene propiedades antisacudidas duraderas.

### Según las especificaciones de

Aisin Warner AW-1  
Fiat 9.55550-AV2  
Ford M2C922-A1  
JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)  
VW G 052 990

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
16001HT	1 L	6	450
16004HT	4 L	4	112
16020HT	20 L	1	30
16060HT	60 L	1	6
16205HT	205 L	1	2
16999HT	1000 L	1	-

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.849	kg/l
Colour	Red	
Kinematic Viscosity a 40°C	32.7	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	7.02	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	184	
Dynamic Viscosity a -40°C	12000	mPa.s
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-48	°C

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.