



16000LV Automatic Transmission Fluid LV

Versión del documento: 28 abr. 2024



Descripción

Este aceite sintético de transmisión automática premium 'Low Viscosity' tiene muy buena estabilidad térmica y de oxidación. El aceite base de alta calidad con un paquete de aditivos bien equilibrado proporciona propiedades de fricción reducidas y un rendimiento de cambio óptimo. Este aceite de transmisión automática economiza magníficamente el empleo de combustible.

Según las especificaciones de

Aisin Warner JWS 3324
Ford Mercon LV / WSS-M2C938-A
Honda DW-1
Mitsubishi Dia Queen ATF J3 / Dia Queen ATF-PA
Toyota Fluid WS
VW G 055 540

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
16001LV	1 L	6	450
16004LV	4 L	4	112
16020LV	20 L	1	30
16060LV	60 L	1	6
16205LV	205 L	1	2
16999LV	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	red		
Kinematic Viscosity a 40°C	29.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	6.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	162		ASTM D92
Dynamic Viscosity a -20°C	9500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.