



16000MB7S ATF Automatic Transmission Fluid MB7S

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este aceite sintético de transmisión automática premium ha sido especialmente desarrollado para la transmisión automática de última velocidad con ahorro de combustible Mercedes-Benz de 7 velocidades (NAG2FE+). El MB-236.15 es obligatorio en todas las transmisiones de Mercedes-Benz NAG2FE+. El MB-236.15 no es compatible con el MB-236.10, 236.12 o 236.14.

Según las especificaciones de

MB 236.15

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
16001MB7S	1 L	6	450
16004MB7S	4 L	4	112
16020MB7S	20 L	1	30
16060MB7S	60 L	1	6
16205MB7S	205 L	1	2
16999MB7S	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.842	kg/l
Colour	Blue	
Kinematic Viscosity a 40°C	17.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	4.4	mm ² /s
Viscosity Index	172	
Flashpoint COC	178	°C
Pourpoint	-54	°C
Brookfield Viscosity a -40°C	3500	mPa.s

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.