



# 16000ULV ATF Automatic Transmission Fluid ULV

Versión del documento: 5 may. 2024



## Descripción

Este aceite sintético de categoría prémium para transmisiones automáticas, con aceites base de alta calidad en combinación con un paquete equilibrado de aditivos, garantiza una muy buena estabilidad a la oxidación, una excelente fricción, propiedades antidesgaste y un rendimiento superior del cambio de marchas. Debido a su viscosidad ultrabaja, este ATF presenta un magnífico ahorro de combustible. El fluido de viscosidad ultrabaja es obligatorio para determinadas transmisiones automáticas de Ford y General Motors.

## Manual de aplicación

### Según las especificaciones de

Aisin Warner AW-2  
Ford Mercon ULV / WSS-M2C949-A  
Opel/GM Dexron ULV

## Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
16001ULV	1 L	6	450
16004ULV	4 L	4	112
16020ULV	20 L	1	30
16060ULV	60 L	1	6
16205ULV	205 L	1	2
16999ULV	1000 L	1	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		
Kinematic Viscosity a 40°C	17.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	4,4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	175		ASTM D2270
Flashpoint	182	°C	ASTM D92
Pourpoint	-54	°C	ASTM D6892

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.