



16000VI ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este aceite sintético de transmisión automática premium ATF Dexron VI ha sido especialmente desarrollado para transmisiones automáticas, dirección asistida y otras aplicaciones para las cuales los fabricantes especifican un aceite ATF Dexron VI.

Según las especificaciones de

GM Dexron VI

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
16001VI	1 L	6	450
16004VI	4 L	4	112
16020VI	20 L	1	30
16060VI	60 L	1	6
16205VI	205 L	1	2
16999VI	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.847	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity a 40°C	29.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	6	mm ² /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	206	°C
Pourpoint	-54	°C
Brookfield Viscosity a -40°C	12000	mPa.s

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.