



18000F Gearbox Oil 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4

Versión del documento: 14 abr. 2024



Descripción

Este aceite de transmisión sintético premium SAE 75W-90 S4 se ha desarrollado especialmente para transmisiones manuales y controladores finales de vehículos y otras aplicaciones para las cuales los fabricantes requieren una especificación SAE 75W-90 GL-4.

Según las especificaciones de

API GL-4
Ford M2C175-A / M2C200-C
Opel/GM B 040 1031
VW 501.50 / G50

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
18001F	1 L	6	450
18020F	20 L	1	30
18060F	60 L	1	6
18205F	205 L	1	2
18999F	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.858	kg/l
Viscosity	75W-90	
Kinematic Viscosity a 40°C	71	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	206	
Flashpoint COC	200	°C
Pourpoint	-45	°C
Brookfield Viscosity a -40°C	110000	mPa.s

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.