



# 18000HR Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover

Versión del documento: 14 abr. 2024



## Descripción

Este aceite de transmisión sintético premium SAE 75W-80 HR ha sido especialmente desarrollado para su uso en las transmisiones manuales de Rover, MG, Honda y Land Rover, y para aquellas aplicaciones para las cuales los fabricantes requieren una especificación SAE 75W-80 GL-4.

## Según las especificaciones de

API GL-4  
Fiat 9.55550-MZ10 / 9.55550-MZ9  
Honda MTF-7289  
Renault B0032 / Annex 3  
Rover Group MTF 94  
Volvo 97305  
ZF TE-ML 01L / 02L / 08 / 16K

## Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
18001HR	1 L	6	450
18020HR	20 L	1	30
18060HR	60 L	1	6
18205HR	205 L	1	2
18999HR	1000 L	1	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.860	kg/l	
Viscosity	75W-80		
Kinematic Viscosity a 40°C	60	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	9	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	125		
Flashpoint COC	235	°C	
Pourpoint	-39	°C	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.