



18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Versión del documento: 28 abr. 2024



Descripción

Este aceite de transmisión sintético premium SAE 75W-140 es un aceite de transmisión Extreme Pressure (EP) para aplicación en ejes traseros muy pesados, controladores finales de vehículos comerciales y equipos industriales para los cuales los fabricantes especifican un aceite SAE 75W-140 GL-5.

Según las especificaciones de

API GL-4 / GL-5 / MT-1
Ford M2C192-A
MAN 3343 Type S / 341 Type E3
MB 235.8
MIL-PRF 2105E
Mack GO-J
SAE J 2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
18020TR	20 L	1	30
18060TR	60 L	1	6
18205TR	205 L	1	2
18999TR	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.873	kg/l	D 4052
Viscosity	75W-140		
Kinematic Viscosity a 40°C	186	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity a 100°C	24.9	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	166		D 2270
Flashpoint COC	174	°C	D 92
Pourpoint	-42	°C	D 97
Brookfield Viscosity a -40°C	145000	mPa.s	D 2983

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.