



20000 Brake Fluid DOT 4

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este líquido de frenos DOT 4 ha sido especialmente desarrollado para su uso en todos los sistemas de frenos y embragues operados hidráulicamente equipados con frenos de tambor o disco y para los cuales los constructores especifican un líquido de frenos tipo DOT 4.

Según las especificaciones de

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 (CLASS 4)
SAE J 1704

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
20250	0.25 L	12	-
20000	0.5 L	12	-
20001	1 L	6	-
20004	4 L	4	112
20005	5 L	4	112
20020	20 L	1	30
20060	60 L	1	6
20205	205 L	1	2
20999	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 20°C	1.05	kg/l
Colour	yellow	
pH	8	
Kinematic Viscosity a 100°C	2.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity a -40°C	1200	mm ² /s
Wet Boiling Point	168	°C
Boiling Point	263	°C

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.