



20000LV Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este líquido de frenos sintético DOT 4+ Low Viscosity se ha desarrollado especialmente para su uso en todos los sistemas de frenos accionados hidráulicamente para los cuales los constructores especifican un líquido de frenos del tipo DOT 4+ de baja viscosidad. Este líquido de frenos es extremadamente adecuado para sistemas de frenos con sistemas ESP y ABS.

Manual de aplicación

Según las especificaciones de

BMW QV 34 1
FMVSS 116 DOT 4
GMW 3356
ISO 4925 (CLASS 6)
MB 331.0
SAE J 1704
VW 501.14

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
20250LV	0.25 L	12	-
20500LV	0.5 L	12	-
20001LV	1 L	6	450
20005LV	5 L	4	112
20020LV	20 L	1	30
20060LV	60 L	1	12
20205LV	205 L	1	2
20999LV	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 20°C	1.06	kg/l
Colour	Yellow	
pH	7.5	
Kinematic Viscosity a 100°C	2.1	mm ² /s
Kinematic Viscosity a -40°C	650	mm ² /s
Wet Boiling Point	178	°C
Boiling Point	272	°C

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.