



3000BG Hydraulic Oil HLP 46

Versión del documento: 21 abr. 2024

Descripción

Este aceite hidráulico mineral multifuncional tiene un alcance de aplicación muy amplio y es adecuado para su uso en una amplia gama de equipos hidráulicos e industriales. El paquete de aditivos de mezcla en este aceite hidráulico MPM ayuda a reducir la corrosión, la formación de espuma y asegura que el desgaste se mantenga al mínimo.

Según las especificaciones de

DIN 51524 Part 2 HLP

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
30005BG	5 L	4	112
30020BG	20 L	1	30
30060BG	60 L	1	6
30205BG	205 L	1	2
30999BG	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.878	kg/l	
Kinematic Viscosity a 40°C	46.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	7	mm ² /s	
Viscosity Index	107		
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint Typical	-33	°C	
FZG A/8.3/90	12	level	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.