



30000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46

Versión del documento: 20 abr. 2024



Descripción

Este aceite hidráulico biodegradable HVI 46 es un aceite biodegradable de alto grado basado en ésteres sintéticos y adecuado para la lubricación de sistemas hidráulicos, y tiene aplicaciones muy amplias en diversos sectores, como la agricultura y la horticultura, el transporte marítimo y el movimiento de tierras. Debido a su biodegradabilidad, este aceite también se puede utilizar donde es posible que haya fugas. El aceite hidráulico biológico MPM HVI 46 tiene un rango de temperatura de -30°C a 95°C.

Según las especificaciones de

CEC L-33-T-82 > 90%
ISO 15380 HEES

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
30001BIO	1 L	6	450
30005BIO	5 L	4	112
30020BIO	20 L	1	30
30060BIO	60 L	1	6
30205BIO	205 L	1	2
30999BIO	1000 L	1	-

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.918	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity a 40°C	48.1	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	9.3	mm ² /s
Viscosity Index	187	
Flashpoint COC	370	°C
Pourpoint	-36	°C
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.