



31000BG Hydraulic Oil HLP 68

Versión del documento: 13 abr. 2024

Descripción

Este aceite hidráulico mineral multifuncional tiene un alcance de aplicación muy amplio y es adecuado para su uso en una amplia gama de equipos hidráulicos e industriales. El paquete de aditivos de mezcla en este aceite hidráulico MPM ayuda a reducir la corrosión, la formación de espuma y asegura que el desgaste se mantenga al mínimo.

Según las especificaciones de

DIN 51524 Part 2 HLP

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
31020BG	20 L	1	30
31060BG	60 L	1	6
31205BG	205 L	1	2
31999BG	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.88	kg/l
Viscosity	ISO VG 68	
Kinematic Viscosity a 40°C	68	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	8.7	mm ² /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-27	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.