



32000 Hydraulic Oil HVI 32

Versión del documento: 20 abr. 2024



Descripción

Este aceite hidráulico HVI 32 ha sido especialmente desarrollado para sistemas hidráulicos de tracción pesada propios de maquinaria de movimiento de tierras e instalaciones permanentes que tienen que operar bajo alta presión y en un amplio rango de temperaturas. Este aceite también es muy adecuado para la lubricación por circulación (con excepción de las turbinas), para las bombas de vacío y la lubricación general de la máquina.

Importante: este aceite no se puede usar en sistemas en los que hay componentes plateados presentes.

Según las especificaciones de

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinnati Milacron P-68
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
32001	1 L	6	450
32005	5 L	4	112
32020	20 L	1	30
32060	60 L	1	6
32205	205 L	1	2
32999	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.872	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity a 40°C	32.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	6.3	mm ² /s
Viscosity Index	147	
Flashpoint COC	204	°C
Pourpoint	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.