



## 32000BG Hydraulic Oil HLP 32

Versión del documento: 4 may. 2024

### Descripción

Este aceite hidráulico mineral multifuncional tiene un alcance de aplicación muy amplio y es adecuado para su uso en una amplia gama de equipos hidráulicos e industriales. El paquete de aditivos de mezcla en este aceite hidráulico MPM ayuda a reducir la corrosión, la formación de espuma y asegura que el desgaste se mantenga al mínimo.

### Según las especificaciones de

DIN 51524 Part 2 HLP

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
32005BG	5 L	4	112
32020BG	20 L	1	30
32060BG	60 L	1	6
32205BG	205 L	1	2
32999BG	1000 L	1	-

### Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.872	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity a 40°C	31.4	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	5.4	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	106	
Flashpoint COC	207	°C
Pourpoint Typical	-33	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.